www.vantoro.pl

# Latarka Peli 3660Z1 Little Ed

## 3660-060-241E - kolor żółty

## 3660-060-110E - kolor czarny

| | |
|---|---|
| | **PARAMETRY** |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | Diody LED (1 sztuka) |
| ILOŚĆ GŁOWIC | - |
| ŻYWOTNOŚĆ DIÓD | - godzin |
| MOC ŚWIATŁA | 183 lumenów |
| ŚWIATŁOŚĆ | 8050 cd |
| ZASIĘG | 179m |
| KĄT ŚWIECENIA | - |
| KĄT OBROTU GŁOWICY | - |
| | **TRYBY I CZAS PRACY** |
| ILOŚĆ TRYBÓW | - |
| MIN. MOC ŚWIATŁA | - |
| MAX. MOC ŚWIATŁA | 183 lumeny |
| CZAS PRACY MAX | 5 godzin |
| CZAS PRACY MIN | - |
| TRYB STROBOSKOPU | - |
| | **ZASILANIE** |
| ZASILANIE | Akumulator |
| RODZAJ AKUMULATORA | NI-MH |
| CZAS ŁADOWANIA | 180 minut |
| NAPIĘCIE | 4,8 V |
| GNIAZDO ŁADOWARKI | nie |
| | **WAGA I WYMIARY** |
| WAGA | 0.3 kg |
| DŁUGOŚĆ | 19,1 cm |
| WYMIARY PO ZŁOŻENIU | - cm |
| WYMIARY GŁOWICY | - cm |
| DŁUGOŚĆ KABLA GŁOWICY | - cm |
| | **MATERIAŁY** |
| OBUDOWA | -ABS |
| GŁOWICA | - |
| SOCZEWKA | Poliwęglan |
| USZCZELKA | Ethylene /Prphylene |
| TYP WŁĄCZNIKA | One Handed Safety Switch |
| | **CECHY DODATKOWE** |
| POZIOM SZCZELNOŚCI | IPX 7 (deklarowany) |
| DOSTĘPNE KOLORY | Czarny lub żółty |
| | **AKCESORIA OPCJONALNE** |
| TRÓJNÓG 3,5 METRA | - |
| PRZEDŁUŻACZ 3 METRY | - |
| ŁADOWARKA SAM.12/24V | TAK(opcjonalnie) |
| ŁADOWARKA SIECIOWA | TAK w zestawie |

**Latarka LED Peli** Model 3660Z1 wykorzystuje akumulator Ni-MH o długiej żywotności zapewniający wydłużony czas zużycia. Do latarki dołączono ładowarkę w formie podstawy, która może być instalowana w domu lub w pracy z zasilaniem z transformatora 220 V lub w samochodzie przez kabel podłączeniowy lub przejściówkę do gniazda 12 V. Posiada certyfikat ATEX Strefy 1 (Kategoria 2).

**CERTYFIKATY**

**- ATEX Z1 (kategoria 2)**

**VANTORO** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
Tel. 71 792 60 15 fax 71 792 70 71, mail: **zamowienia@vantoro.pl**