



LATARKA LED PELI 3335R Z0 03335R-0001-241E

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
MOC ŚWIATŁA
ŚWIATŁOŚĆ
ZASIĘG
ŻYWOTNOŚĆ DIODY LED

ILOŚĆ TRYBÓW
CZAS PRACY

ZASILANIE
RODZAJ BATERII
RODZAJ AKUMULATORA
CZAS ŁADOWANIA
NAPIĘCIE
ILOŚĆ BATERII
TYP WŁĄCZNIKA
WSKAŹNIK STANU BATERII
ŁADOWARKA

DŁUGOŚĆ
WAGA Z BATERIAMI
WAGA BEZ BATERII

KORPUS

SOCZEWKA

USZCZELKA
LINKA
ABSORBENT

KOLOR
POZIOM SZCZELNOŚCI
KLIPS MOCUJĄCY

SZCZELNOŚĆ

PARAMETRY

Dioda LED
30-246 lumeny
649-5718 kandeli
51-151 metrów

TRYBY I CZAS PRACY

tryby: niski/mocny/flash
6h15min-58h

ZASILANIE

Akumulatorowe
-
Li-Ion
12h
3,7 V
-
Przycisk
RGB LED
Dołączona stacja ładująca

WAGA I WYMIARY

15,5 cm
130 gr
85 gr

MATERIAŁY

Anti-static Impact
Modified PC/PBT
Anti-static coated
Polycarbonate (PC)
EPDM

CECHY DODATKOWE

Żółty
IP67
Stalowy w adapterze

CERTYFIKATY

ATEX Zone0

AKCESORIA OPCJONALNE

Adapter kątowy
(03315R-3030-000)



**SAFETY
CERTIFIED**

