

## PL OBSŁUGA

– Tryb wysoki>tryb niski>światło migające>wyłączenie

Aby włączyć tryb wysoki, naciśnij przycisk jeden raz.

Aby przejść z trybu wysokiego do niskiego, naciśnij ponownie w ciągu sekundy.

Aby przejść z trybu niskiego do trybu światła migającego, naciśnij ponownie w ciągu sekund.

Aby wyłączyć latarkę, naciśnij przycisk ponownie po upływie sekundy od poprzedniego naciśnięcia.

Ta latarka ma funkcję pokazywania stanu naładowania baterii, która spowoduje zapalenie się czerwonej diody LED na obudowie latarki, gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 25%.

## MONTAŻ BATERII

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Wyjmij zużyte baterie (wyrzuć je do właściwego pojemnika) i włóż trzy baterie alkaliczne 1,5 V AAA zgodnie z polaryzacją.
3. Zamknij pokrywę baterii.

Aby przeczytać całe ostrzeżenie dot. bezpieczeństwa baterii dla tej latarki, wejdź na stronę <http://www.peli.com>

**OSTRZEŻENIE:** Gumowy pasek nie został oceniony ani zatwierdzony pod kątem pracy w miejscach niebezpiecznych. Użytkownik powinien sam ocenić zdatność do użycia. Używanie na własne ryzyko.

**UWAGA:** Do użytku z niniejszym produktem są dopuszczone wyłącznie następujące modele baterii: baterie alkaliczne rozmiaru AAA Panasonic LR3 (Extreme Power), Duracell MN2400, Energizer E92, Sanyo LR3 oraz Varta High Energy 4903 LR3.

## Deklaracja zgodności

## Deklaracja nr 002755-0318-501

My, Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Hiszpania, deklarujemy z całkowitą odpowiedzialnością, że poniższe urządzenie:

Opis produktu:

Latarka czołowa LED

Numer modelu:

2755 LED

Marka:

Peli™

jest zgodne z poniższymi przepisami WE: Dyrektywa ATEX 94/9/WE Oparta na poniższych zharmonizowanych standardach: EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2007

Poniższa Jednostka notyfikowana brała udział w procesie oceny zgodności:

Jednostka notyfikowana:

TRaC Global, Unit 1, Pendle Place, Skelmersdale, West Lancashire, WN8 9PN

Wielka Brytania Nr Jednostki notyfikowanej:

0891

Rola:

Wydanie certyfikatu badania typu ATEX EC

Nr certyfikatu:

TRAC13ATEX0035X

Kod ATEX:

CE  II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

Nr dokumentacji technicznej:

27552015

Nazwisko i stanowisko osoby wiążącej ze strony producenta lub autoryzowanego przedstawiciela:

Podpis:

*Piero Marigo*

Imię i nazwisko:

Piero Marigo

Stanowisko:

Dyrektor Zarządzający

Lokalizacja:

Peli Products, S.L.U. c/ Provença, 388,  
Planta 7 08025 Barcelona Hiszpania

Data:

3 kwietnia 2015

## Warunki bezpiecznego użytkowania

- (a) Baterii nie należy wyjmować ani wymieniać w obszarach niebezpiecznych.
- (b) Komory baterii nie należy otwierać w obszarach niebezpiecznych.
- (c) Do użytku z niniejszym produktem są dopuszczone wyłącznie następujące modele baterii: baterie alkaliczne rozmiaru AAA Panasonic LR3 (Extreme Power), Duracell MN2400, Energizer E92, Sanyo LR3 oraz Varta High Energy 4903 LR3.
- (d) W urządzeniu należy stosować jednocześnie baterie tylko jednego producenta.

Więcej szczegółów na stronie <http://www.peli.com/en/content/guarantee-excellence>.