

OBSŁUGA

1. Wcisnąć przycisk, aby włączyć.
2. Wcisnąć przycisk ponownie, aby wyłączyć.

PL

INSTALACJA BATERII

1. Upewnić się, że blokada baterii znajduje się w pozycji odblokowanej.
2. Przekręcić nasadkę tylną latarki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do zatrzymania i pociągnąć, zdejmując ją.
3. Wyjąć **WSZYSTKIE** zużyte baterie AA, po czym włożyć nowe, zgodnie z oznaczeniem biegunowości.
4. Ponownie nałożyć nasadkę tylną latarki, przekręcić ją w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie ustawić blokadę w pozycji zablokowanej.

Pełny tekst ostrzeżenia można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Deklaracja zgodności z dyrektywą 94/9/WE

My, **Peli Products, S.L.U.** c/ Provenca, 388, Planta 7 • 08025 • Barcelona, Hiszpania, oświadczamy, że w zakresie naszej wyłącznej odpowiedzialności za dostawę/wyrób produktu:

Model:	3315Z0 Latarka LED
Jednostka notyfikowana:	TRaC Global
Nr jednostki notyfikowanej (cert. produktu):	0891
Nr jednostki notyfikowanej (kontrola jakości):	1725
Nr certyfikatu:	TRAC13ATEX0009X
Normy:	PN-EN 60079-0:2012, PN-EN 60079-11:2012, PN-EN 60079-26:2007

Wyprodukowany przez: Peli™, Torrance, CA, USA,
którego dotyczy niniejsza Deklaracja, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy według dyrektywy ATEX 94/9/WE, pod warunkiem że ww. model będzie używany, serwisowany i konserwowany zgodnie z załączoną instrukcją.

Deklarujący: Piero Marigo, Peli Products, S.L.U.
c/ Provenca, 388, Planta 7 • 08025 • Barcelona, Hiszpania

Data: 1 sierpnia 2013 r.

Kod:   Ex II 1 G ia IIC T4 Ga
Ex II 1 D ia IIIC T130°C Da

- Niniejszy produkt jest wykonany z tworzywa ABS i poliwęglanu. Nie narażać produktu na działanie warunków atmosferycznych i substancji niekorzystnie wpływających na powyższe materiały (np. płynów, gazów i rozpuszczalników kwasowych).
- W urządzeniu można używać wyłącznie baterii alkalicznych wskazanych marek: Duracell® MN1500, Panasonic® AM-3PA lub Sanyo LR6 alkaline, typu "AA".
- Nie stosować jednocześnie baterii używanych i nowych. Nie używać jednocześnie baterii różnych marek. Baterie należy wymieniać wyłącznie w środowisku niestwarzającym zagrożenia.
- Ryzyko zapłonu – nie otwierać w miejscu stwarzającym zagrożenie, wymiana elementów może naruszyć bezpieczeństwo.

Wszystkie szczegóły gwarancji Peli znajdują się na stronie

<http://www.peli.com/en/content/guarantee-excellence>