



SKRZYNIA PELI 1600

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| DŁUGOŚĆ | WYMIARY WEWNĘTRZNE |
| SZEROKOŚĆ | 54,6 cm |
| WYSOKOŚĆ | 42 cm |
| | 20,2 cm |
| DŁUGOŚĆ | WYMIARY ZEWNĘTRZNE |
| SZEROKOŚĆ | 61,8 cm |
| WYSOKOŚĆ | 49,4 cm |
| | 22,2 cm |
| GŁĘBOKOŚĆ POKRYWY | WYMIARY DODATKOWE |
| GŁĘBOKOŚĆ KORPUSU | 4,4 cm |
| | 15,5 cm |
| BEZ GĄBKI | WAGA |
| Z GĄBKĄ | 5,9 kg |
| | 6,4 kg |
| TEMP. MINIMALNA | CECHY DODATKOWE |
| TEMP. MAKSYMALNA | -40 ° C |
| MAX PŁYWALNOŚĆ | 99 ° C |
| | 53.1 kg |
| SKRZYNIA | MATERIAŁY |
| ZAWIASY | POLIPROPYLEN |
| ZATRZASKI | STAL NIERDZEWNA |
| USZCZELKA | ABS |
| GĄBKA (OPCJA) | NEOPRENOWY O-RING |
| ZAWÓR | POLIURETAN |
| | ABS, MEMBRANA Z GORETEXU, |
| | NEOPRENOWY O-RING |
| ZESTAW JEZDNY | POLIURETAN |
| | ŁOZYSKA KULKOWE ZE STALI |
| | NIERDZEWNEJ |
| WYPOSAŻENIE | OPCJE |
| | PUSTA, Z GĄBKĄ, Z |
| | PRZEGRÓDKAMI |
| DOSTĘPNE KOLORY | CZARNY, ŻÓŁTY, SREBRNY |
| | POMARAŃCZOWY |

- Wygodny gumowany uchwyt
- Automatyczny zawór wyrównawczy ciśnienia - wyrównuje ciśnienie wewnętrzne oraz zabezpiecza przed wnikaniem wody
- Łatwe w otwieraniu, dwustopniowe zatrzaski
- Wodoszczelna, pyłoszczelna i odporna na zgniecenie



CERTYFIKATY

IP67 / MIL C-4150J / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 / ATA 300