

## SKRZYNIA PELI 1620



<b>DŁUGOŚĆ</b>	<b>WYMIARY WEWNĘTRZNE</b>
<b>SZEROKOŚĆ</b>	54,3 cm
<b>WYSOKOŚĆ</b>	41,4 cm
	31,9 cm
<b>DŁUGOŚĆ</b>	<b>WYMIARY ZEWNĘTRZNE</b>
<b>SZEROKOŚĆ</b>	63 cm
<b>WYSOKOŚĆ</b>	49,2 cm
	35,2 cm
<b>GŁĘBOKOŚĆ POKRYWY</b>	<b>WYMIARY DODATKOWE</b>
<b>GŁĘBOKOŚĆ KORPUSU</b>	5,2 cm
	26,7 cm
<b>Z GĄBKĄ</b>	<b>WAGA</b>
<b>BEZ GĄBKI</b>	11,8 kg
	11,1 kg
<b>TEMP. MINIMALNA</b>	<b>CECHY DODATKOWE</b>
<b>TEMP. MAKSYMALNA</b>	-40 ° C
<b>MAX PŁYWALNOŚĆ</b>	99 ° C
	68 kg
<b>SKRZYNIA</b>	<b>MATERIAŁY</b>
<b>ZAWIASY</b>	POLIPROPYLEN
<b>ZATRZASKI</b>	STAL NIERDZEWNA
<b>USZCZELKA</b>	ABS
<b>GĄBKA (OPCJA)</b>	POLIMER
<b>ZAWÓR</b>	POLIURETAN
	ABS, MEMBRANA Z GORETEXU,
	NEOPRENOWY O-RING
<b>ZESTAW JEZDNY</b>	BRAK
	<b>OPCJE</b>
<b>WYPOSAŻENIE</b>	PUSTA, Z GĄBKĄ
<b>DOSTĘPNE KOLORY</b>	CZARNY
<b>AKCESORIA OPCJONALNE</b>	Wymienny/zapasowy wkład piankowy, wymienna uszczelka, usztywniane przegródki, segregator w pokrywie

- Automatyczny zawór wyrównawczy ciśnienia - wyrównuje ciśnienie wewnętrzne oraz zabezpiecza przed wnikaniem wody
- Łatwe otwieranie, dwustopniowe zatrzaski
- Konstrukcja umożliwiająca wykorzystanie kłódki jako dodatkowego zabezpieczenia dla transportowanych w skrzyni przedmiotów
- Wodoszczelna, pyłoszczelna i odporna na zgniecenie
- Możliwość montażu personalizowanej tabliczki z nazwiskiem
- Chowany uchwyt teleskopowy
- Wytrzymałe poliuretanowe kółka ze stalowymi łożyskami

**UWAGA:-**



### CERTYFIKATY:

IP67 / STANAG4280 / Def Stan 81-41 /MIL C-4150J