



## SKRZYNIA PELI 1650

<b>DŁUGOŚĆ</b>	<b>WYMIARY WEWNĘTRZNE</b>	72,2 cm
<b>SZEROKOŚĆ</b>		44,2 cm
<b>WYSOKOŚĆ</b>		27 cm
<b>DŁUGOŚĆ</b>	<b>WYMIARY ZEWNĘTRZNE</b>	80,1 cm
<b>SZEROKOŚĆ</b>		52,1 cm
<b>WYSOKOŚĆ</b>		31,7 cm
<b>GŁĘBOKOŚĆ POKRYWY</b>	<b>WYMIARY DODATKOWE</b>	4,6 cm
<b>GŁĘBOKOŚĆ KORPUSU</b>		22,5 cm
<b>Z GĄBKĄ</b>	<b>WAGA</b>	12,7 kg
<b>BEZ GĄBKI</b>		10,9 kg
<b>TEMP. MINIMALNA</b>	<b>CECHY DODATKOWE</b>	-40 ° C
<b>TEMP. MAKSYMALNA</b>		99 ° C
<b>MAX PŁYWALNOŚĆ</b>		82,1 kg
<b>SKRZYNIA</b>	<b>MATERIAŁY</b>	POLIPROPYLEN
<b>ZAWIASY</b>		STAL NIERDZEWNA
<b>ZATRZASKI</b>		ABS
<b>USZCZELKA</b>		POLIMER
<b>GĄBKA (OPCJA)</b>		POLIURETAN
<b>ZAWÓR</b>		ABS, MEMBRANA Z GORETEXU, NEOPRENOWY O-RING
<b>ZESTAW JEZDNY</b>		BRAK
<b>WYPOSAŻENIE</b>	<b>OPCJE</b>	PUSTA, Z GĄBKĄ
<b>DOSTĘPNE KOLORY</b>		CZARNY
<b>AKCESORIA OPCJONALNE</b>		Wymienny/zapasowy wkład piankowy, wymienna uszczelka, usztyniane przegródki , segregator w pokrywie

- Automatyczny zawór wyrównawczy ciśnienia - wyrównuje ciśnienie wewnętrzne oraz zabezpiecza przed wnikaniem wody
- Łatwe otwieranie, dwustopniowe zatrzaski
- Konstrukcja umożliwiająca wykorzystanie kłódki jako dodatkowego zabezpieczenia dla transportowanych w skrzyni przedmiotów
- Wodoszczelna, pyłoszczelna i odporna na zgniecenie
- Możliwość montażu personalizowanej tabliczki z nazwiskiem
- Chowany uchwyt teleskopowy
- Cztery wytrzymałe poliuretanowe kółka ze stalowymi łożyskami

**UWAGA:-**



### CERTYFIKATY:

IP67 / STANAG4280 / Def Stan 81-41 /MIL C-4150J /  
ATA300