



## SKRZYNIA PELI STORM iM2050

<b>DŁUGOŚĆ</b>	<b>WYMIARY WEWNĘTRZNE</b>
<b>SZEROKOŚĆ</b>	24,1 cm
<b>WYSOKOŚĆ</b>	19,1 cm
	10,8 cm
<b>DŁUGOŚĆ</b>	<b>WYMIARY ZEWNĘTRZNE</b>
<b>SZEROKOŚĆ</b>	30,0 cm
<b>WYSOKOŚĆ</b>	24,9 cm
	11,9 cm
<b>GŁĘBOKOŚĆ POKRYWY</b>	<b>WYMIARY DODATKOWE</b>
<b>GŁĘBOKOŚĆ KORPUSU</b>	3,8 cm
	7,0 cm
<b>Z PIANKA P'N'P</b>	<b>WAGA</b>
<b>PUSTA</b>	1,4 kg
	1,2 kg
<b>TEMP. MINIMALNA</b>	<b>CECHY DODATKOWE</b>
<b>TEMP. MAKSYMALNA</b>	-29° C
<b>MAX PŁYWALNOŚĆ</b>	60° C
	5 kg
<b>SKRZYNIA</b>	<b>MATERIAŁY</b>
<b>ZAWIASY</b>	Injection Molded HPX® high performance resin
<b>ZATRZASKI</b>	STAL NIERDZEWNA/Aluminium
	Valox - Polybutylene Terephthalate(PBT)
<b>USZCZELKA</b>	EPD
<b>GĄBKA (OPCJA)</b>	POLYESTER 1,3/1,35
<b>ZAWÓR</b>	PBT, MEMBRANA Z GORETEXU, XENYO
	poliester/polykarbonate, Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>WYPOSAŻENIE</b>	<b>OPCJE</b>
<b>DOSTĘPNE KOLORY</b>	PUSTA /Z GĄBKĄ,
<b>AKCESORIA OPCJONALNE</b>	Czarny, Żółty, Zielony, Piaskowy
	Zestaw ramek ,Wymienny wkład piankowy, usztywniane przegródki, ręczny zawór wyrównawczy ciśnienia, zawieszenie pokrywy, pasek naramienny

- Dwa zatrzaski odciągane typu „press & pull”
  - Guaranteed For Life
  - Wodoszczelna
  - Dwie zamykane na kłódkę klamry
  - Miękki uchwyt z wyściółką z podwójnej warstwy materiału
  - Zawór Vortex®
  - Mocne zawiasy
  - Lekki, mocny materiał żywiczny HPX® Resin
  - Spełnia wymagania dotyczące bagażu podręcznego stawiane przez większość linii lotniczych\*
- \*Aby uzyskać informacje dotyczące dokładnych wymagań, sprawdź przepisy danej linii lotniczej



### CERTYFIKATY

MIL-STD-810F / ATA 300 / FED-STD-101C