www.vantoro.pl

SKRZYNIA PELI STORM iM2200

	WYMIARY WEWNĘTRZNE
DŁUGOŚĆ	38,1 cm
SZEROKOŚĆ	26,7 cm
WYSOKOŚĆ	15,2 cm
	WYMIARY ZEWNĘTRZNE
DŁUGOŚĆ	41,1 cm
SZEROKOŚĆ	32,3 cm
WYSOKOŚĆ	16,8 cm
	WYMIARY DODATKOWE
GŁEBOKOŚĆ POKRYWY	5,1 cm
GŁEBOKOŚĆ KORPUSU	10,2 cm
	WAGA
Z PIANKA P'N'P	2,8 kg
PUSTA	2,2 kg
	CECHY DODATKOWE
TEMP. MINIMALNA	-29° C
TEMP. MAKSYMALNA	60° C
MAX PŁYWALNOŚĆ	16,1 kg
	MATERIAŁY
SKRZYNIA	Injection Molded HPX® high performance resin
ZAWIASY	STAL NIERDZEWNA/Aliminium
ZATRZASKI	Valox - Polybutylene Terephthalate(PBT)
USZCZELKA	EPD
GĄBKA (OPCJA)	POLYESTER 1,3/1,35
ZAWÓR	PBT, MEMBRANA Z GORETEXU, XENOY poliester/polykarbonate, Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
	OPCJE
WYPOSAŻENIE	PUSTA/ Z GĄBKĄ/ Z USZTYWNIANYMI PRZEGRÓDKAMI
DOSTĘPNE KOLORY	Czarny, Żółty
AKCESORIA OPCJONALNE	Wymienny wkład piankowy, usztywniane przegródki, zawieszenie pokrywy, pasek naramienny

- **Dwa zatrzaski odciągane typu „press & pull"**
- **Guaranteed For Life**
- **Wodoszczelna**
- **Dwie zamykane na kłódkę klamry**
- **Miękki uchwyt z wyściółką z podwójnej warstwy materiału**
- **Zawór Vortex®**
- **Mocne zawiasy**
- **Lekki, mocny materiał żywiczny HPX® Resin**
- **Spełnia wymagania dotyczące bagażu podręcznego stawiane przez większość linii lotniczych***

***Aby uzyskać informacje dotyczące dokładnych wymagań, sprawdź przepisy danej linii lotniczej**

CERTYFIKATY
MIL-STD-810F / ATA 300 / FED-STD-101C

VANTORO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
Tel. 71 792 60 15 fax 71 792 70 71, mail: **zamowienia@vantoro.pl**