



SKRZYNIA PELI STORM iM2620

DŁUGOŚĆ	WYMIARY WEWNĘTRZNE
SZEROKOŚĆ	50,8 cm
WYSOKOŚĆ	35,6 cm
	25,4 cm
DŁUGOŚĆ	WYMIARY ZEWNĘTRZNE
SZEROKOŚĆ	53,8 cm
WYSOKOŚĆ	40,6 cm
	26,9 cm
GŁĘBOKOŚĆ POKRYWY	WYMIARY DODATKOWE
GŁĘBOKOŚĆ KORPUSU	5,1 cm
	20,3 cm
Z PIANKA P'N'P	WAGA
PUSTA	6,6 kg
	5,7 kg
TEMP. MINIMALNA	CECHY DODATKOWE
TEMP. MAKSYMALNA	-29° C
MAX PŁYWALNOŚĆ	60° C
	46,1 kg
SKRZYNIA	MATERIAŁY
	Injection Molded HPX® high performance resin
ZAWIASY	STAL NIERDZEWNA/Aluminium
ZATRZASKI	Valox - Polybutylene Terephthalate(PBT)
	EPD
USZCZELKA	POLYESTER 1,3/1,35
GĄBKĄ (OPCJA)	PBT, MEMBRANA Z GORETEXU, XENOY
ZAWÓR	poliester/polykarbonate, Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
	OPCJE
WYPOSAŻENIE	PUSTA/ Z GĄBKĄ/Z USZTYWNIANYMI PRZEGRÓDKAMI
	Czarny, Zielony
DOSTĘPNE KOLORY	Wymienny wkład piankowy, usztywnianie przegródki, pasek naramienny, zawieszenie pokrywy, segregator do wieka,
AKCESORIA OPCJONALNE	

- Dwa zatrzaski odciągane typu „press & pull”
- Guaranteed For Life
- Wodoszczelna
- Dwie zamknięte na kłódkę klamry
- Miękki uchwyt z wyściółką z podwójnej warstwy materiału
- Zawór Vortex®
- Kółka do przewożenia
- Mocne zawiasy płaskie
- Uchwyt teleskopowy
- Lekki, mocny materiał żywiczy HPX® Resin



CERTYFIKATY

MIL-STD-810F / ATA 300 / FED-STD-101C