



SKRZYNIA PELI STORM iM2700

DŁUGOŚĆ	WYMIARY WEWNĘTRZNE
SZEROKOŚĆ	55,9 cm
WYSOKOŚĆ	43,2 cm
	WYMIARY ZEWNĘTRZNE
DŁUGOŚĆ	62,5 cm
SZEROKOŚĆ	50 cm
WYSOKOŚĆ	21,8 cm
	WYMIARY DODATKOWE
GŁĘBOKOŚĆ POKRYWY	5,1 cm
GŁĘBOKOŚĆ KORPUSU	15,2 cm
	WAGA
Z PIANKA P'N'P	6,5 kg
PUSTA	5 kg
	CECHY DODATKOWE
TEMP. MINIMALNA	-29° C
TEMP. MAKSYMALNA	60° C
MAX PŁYWALNOŚĆ	51,1kg
	MATERIAŁY
SKRZYNIA	Injection Molded HPX® high performance resin
ZAWIASY	STAL NIERDZEWNA/Aluminium
ZATRZASKI	Valox - Polybutylene Terephthalate(PBT)
USZCZELKA	EPD
GĄBKĄ (OPCJA)	POLYESTER 1,3/1,35
ZAWÓR	PBT, MEMBRANA Z GORETEXU, XENOY
	poliester/polykarbonate, Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
	OPCJE
WYPOSAŻENIE	PUSTA/ Z GĄBKĄ/Z USZTYWNIANYMI PRZEGRÓDKAMI
DOSTĘPNE KOLORY	Czarny, Zielony, Żółty
AKCESORIA OPCJONALNE	Wymienny wkład piankowy, usztywnianie przegródki, zestawy ramek, pasek naramienny, zawieszenie pokrywy, segregator do wieka

- Cztery zatrzaski odciągane typu „press & pull”
- Guaranteed For Life
- Wodoszczelna
- Dwie zamykane na kłódkę klamry
- Miękki uchwyt z wyściółką z podwójnej warstwy materiału
- Zawór Vortex®
- Mocne zawiasy płaskie
- Lekki, mocny materiał żywiczy HPX® Resin
- Spełnia wymagania dotyczące bagażu podręcznego stawiane przez większość linii lotniczych*

*Aby uzyskać informacje dotyczące dokładnych wymagań, sprawdź przepisy danej linii lotniczej



CERTYFIKATY

MIL-STD-810F / ATA 300 / FED-STD-101C