

## SKRZYNIA PELI STORM iM2720



<b>DŁUGOŚĆ</b>	<b>WYMIARY WEWNĘTRZNE</b>
<b>SZEROKOŚĆ</b>	55,9 cm
<b>WYSOKOŚĆ</b>	43,2 cm
	<b>WYMIARY ZEWNĘTRZNE</b>
<b>DŁUGOŚĆ</b>	62,5 cm
<b>SZEROKOŚĆ</b>	50 cm
<b>WYSOKOŚĆ</b>	29,7 cm
	<b>WYMIARY DODATKOWE</b>
<b>GŁĘBOKOŚĆ POKRYWY</b>	5,1 cm
<b>GŁĘBOKOŚĆ KORPUSU</b>	20,3 cm
	<b>WAGA</b>
<b>Z PIANKA P'N'P</b>	10 kg
<b>PUSTA</b>	7,6 kg
	<b>CECHY DODATKOWE</b>
<b>TEMP. MINIMALNA</b>	-29° C
<b>TEMP. MAKSYMALNA</b>	60° C
<b>MAX PŁYWALNOŚĆ</b>	62,7 kg
	<b>MATERIAŁY</b>
<b>SKRZYNIA</b>	Injection Molded HPX® high performance resin
<b>ZAWIASY</b>	STAL NIERDZEWNA/Aluminium
<b>ZATRZASKI</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate(PBT)
<b>USZCZELKA</b>	EPD
<b>GĄBKĄ (OPCJA)</b>	POLYESTER 1,3/1,35
<b>ZAWÓR</b>	PBT, MEMBRANA Z GORETEXU, XENOY
	poliester/polykarbonate, Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
	<b>OPCJE</b>
<b>WYPOSAŻENIE</b>	PUSTA/ Z GĄBKĄ/Z USZTYWNIANYMI PRZEGRÓDKAMI
<b>DOSTĘPNE KOLORY</b>	Czarny, Zielony, Żółty
<b>AKCESORIA OPCJONALNE</b>	Wymienny wkład piankowy, usztywnianie przegródki, pasek naramienny, zestawy ramek, zawieszenie pokrywy, segregator do wieka,

- Cztery zatrzaski odciągane typu „press & pull”
- Guaranteed For Life
- Wodoszczelna
- Dwie zamykane na kłódkę klamry
- Trzy uchwyty o miękkiej wysciółce z podwójnej warstwy materiału
- Zawór Vortex®
- Kółka do przewożenia
- Mocne zawiasy płaskie
- Uchwyt teleskopowy
- Lekki, mocny materiał żywiczy HPX® Resin



**CERTYFIKATY**  
MIL-STD-810F / ATA 300 / FED-STD-101C