



SKRZYNIA PELI STORM iM2950

DŁUGOŚĆ	WYMIARY WEWNĘTRZNE
SZEROKOŚĆ	73,7 cm
WYSOKOŚĆ	45,7 cm
	WYMIARY ZEWNĘTRZNE
DŁUGOŚĆ	79,5 cm
SZEROKOŚĆ	51,8 cm
WYSOKOŚĆ	31 cm
	WYMIARY DODATKOWE
GŁĘBOKOŚĆ POKRYWY	5,1 cm
GŁĘBOKOŚĆ KORPUSU	21,6 cm
	WAGA
Z PIANKA P'N'P	13 kg
PUSTA	9,4kg
	CECHY DODATKOWE
TEMP. MINIMALNA	-29° C
TEMP. MAKSYMALNA	60° C
MAX PŁYWALNOŚĆ	91,1 kg
	MATERIAŁY
SKRZYNIA	Injection Molded HPX® high performance resin
ZAWIASY	STAL NIERDZEWNA/Aluminium
ZATRZASKI	Valox - Polybutylene Terephthalate(PBT)
USZCZELKA	EPD
GĄBKĄ (OPCJA)	POLYESTER 1,3/1,35
ZAWÓR	PBT, MEMBRANA Z GORETEXU, XENOY
	poliester/polykarbonate, Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
	OPCJE
WYPOSAŻENIE	PUSTA/ Z GĄBKĄ/Z USZTYWNIANYMI PRZEGRÓDKAMI
DOSTĘPNE KOLORY	Czarny, Zielony, Żółty
AKCESORIA OPCJONALNE	Wymienny wkład piankowy, usztywnianie przegródki, zestawy ramek, zawieszenie pokrywy, segregator do wieka

- Pięć zatrzasków odciąganych typu „press & pull”
- Guaranteed For Life
- Wodoszczelna
- Dwie zamykane na kłódkę klamry
- Trzy uchwyty o miękkiej wyściółce z podwójnej warstwy materiału
- Zawór Vortex®
- Kółka do przewożenia
- Mocne zawiasy płaskie
- Uchwyt teleskopowy
- Lekki, mocny materiał żywiczy HPX® Resin



CERTYFIKATY

MIL-STD-810F / ATA 300 / FED-STD-101C