



SKRZYNIA PELI STORM iM2975

DŁUGOŚĆ	WYMIARY WEWNĘTRZNE
SZEROKOŚĆ	73,7 cm
WYSOKOŚĆ	45,7 cm
	WYMIARY ZEWNĘTRZNE
DŁUGOŚĆ	79,5 cm
SZEROKOŚĆ	51,8 cm
WYSOKOŚĆ	39,4cm
	WYMIARY DODATKOWE
GŁĘBOKOŚĆ POKRYWY	5,1 cm
GŁĘBOKOŚĆ KORPUSU	30 cm
	WAGA
Z PIANKA P'N'P	13,4 kg
PUSTA	10,3 kg
	CECHY DODATKOWE
TEMP. MINIMALNA	-29° C
TEMP. MAKSYMALNA	60° C
MAX PŁYWALNOŚĆ	113,4 kg
	MATERIAŁY
SKRZYNIA	Injection Molded HPX® high performance resin
ZAWIASY	STAL NIERDZEWNA/Aluminium
ZATRZASKI	Valox - Polybutylene Terephthalate(PBT)
USZCZELKA	EPD
GĄBKĄ (OPCJA)	POLYESTER 1,3/1,35
ZAWÓR	PBT, MEMBRANA Z GORETEXU, XENOY
	poliester/polykarbonate, Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
	OPCJE
WYPOSAŻENIE	PUSTA/ Z GĄBKĄ/Z USZTYWNIANymi PRZEGRÓDKAMI
DOSTĘPNE KOLORY	Czarny, Zielony
AKCESORIA OPCJONALNE	Wymienny wkład piankowy, usztywnianie przegródki, zestawy ramek, zawieszenie pokrywy, segregator do wieka

- Pięć zatrzasków odciąganych typu „press & pull”
- Guaranteed For Life
- Wodoszczelna
- Dwie zamykane na kłódkę klamry
- Trzy uchwyty o miękkiej wyściółce z podwójnej warstwy materiału
- Zawór Vortex®
- Kółka do przewożenia
- Mocne zawiasy płaskie
- Uchwyt teleskopowy
- Lekki, mocny materiał żywiczy HPX® Resin



CERTYFIKATY

MIL-STD-810F / ATA 300 / FED-STD-101C