



SKRZYNIA PELI STORM iM3075

DŁUGOŚĆ	WYMIARY WEWNĘTRZNE
SZEROKOŚĆ	75,7 cm
WYSOKOŚĆ	52,8 cm
	WYMIARY ZEWNĘTRZNE
DŁUGOŚĆ	84,6 cm
SZEROKOŚĆ	62 cm
WYSOKOŚĆ	49cm
	WYMIARY DODATKOWE
GŁĘBOKOŚĆ POKRYWY	10,2 cm
GŁĘBOKOŚĆ KORPUSU	35 cm
Z PIANKA P'N'P	WAGA
PUSTA	20,4 kg
	14,3 kg
	CECHY DODATKOWE
TEMP. MINIMALNA	-29° C
TEMP. MAKSYMALNA	60° C
MAX PŁYWALNOŚĆ	176,1 kg
SKRZYNIA	MATERIAŁY
	Injection Molded HPX® high performance resin
ZAWIASY	STAL NIERDZEWNA/Aluminium
ZATRZASKI	Valox - Polybutylene Terephthalate(PBT)
	EPD
USZCZELKA	POLYESTER 1,3/1,35
GĄBKĄ (OPCJA)	PBT, MEMBRANA Z GORETEXU, XENOY
ZAWÓR	poliester/polykarbonate, Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
	OPCJE
WYPOSAŻENIE	PUSTA/ Z GĄBKĄ/Z USZTYWNIANymi PRZEGRÓDKAMI
	Czarny, Zielony
DOSTĘPNE KOLORY	Wymienny wkład piankowy, usztywnianie przegródki, zestawy ramek, zawieszenie pokrywy, segregator do wieka
AKCESORIA OPCJONALNE	

- Siedem zatrzasków odciąganych typu „press & pull”
- Guaranteed For Life
- Wodoszczelna
- Dwie zamykane na kłódkę klamry
- Cztery uchwyty o miękkiej wyściółce z podwójnej warstwy materiału
- Zawór Vortex®
- Kółka do przewożenia
- Mocne zawiasy płaskie
- Uchwyt teleskopowy
- Lekki, mocny materiał żywiczy HPX® Resin



CERTYFIKATY

MIL-STD-810F / ATA 300 / FED-STD-101C