



SKRZYNIA PELI STORM iM3410

DŁUGOŚĆ	WYMIARY WEWNĘTRZNE
SZEROKOŚĆ	138,4 cm
WYSOKOŚĆ	25,4 cm
	WYMIARY ZEWNĘTRZNE
DŁUGOŚĆ	146,7 cm
SZEROKOŚĆ	32,3 cm
WYSOKOŚĆ	16,9 cm
	WYMIARY DODATKOWE
GŁĘBOKOŚĆ POKRYWY	5,1 cm
GŁĘBOKOŚĆ KORPUSU	10,1 cm
Z PIANKA P'N'P	WAGA
PUSTA	9,1 kg
	8,2 kg
TEMP. MINIMALNA	CECHY DODATKOWE
TEMP. MAKSYMALNA	-29° C
MAX PŁYWALNOŚĆ	60° C
	- kg
SKRZYNIA	MATERIAŁY
	Injection Molded HPX® high performance resin
ZAWIASY	STAL NIERDZEWNA/Aluminium
ZATRZASKI	Valox - Polybutylene Terephthalate(PBT)
	EPD
USZCZELKA	POLYESTER 1,3/1,35
GĄBKĄ (OPCJA)	PBT, MEMBRANA Z GORETEXU, XENOY
ZAWÓR	poliester/polykarbonate, Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
	OPCJE
WYPOSAŻENIE	PUSTA/ Z GĄBKĄ
DOSTĘPNE KOLORY	Czarny, Zielony
AKCESORIA OPCJONALNE	Wymienny wkład piankowy, zawieszenie pokrywy

- Pięc zatrzasków odciąganych typu „press & pull”
- Guaranteed For Life
- Wodoszczelna, odporna na zgniecenia, pyłoszczelna
- Cztery zamknięte na kłódkę klamry
- Cztery uchwyty o miękkiej wyściółce z podwójnej warstwy materiału
- Zawór Vortex®
- Kółka do przewożenia
- Mocne zawiasy
- Lekki, mocny materiał żywiczy HPX® Resin



CERTYFIKATY

MIL-STD-810F / ATA 300 / FED-STD-101C